



骨盤固定ベルト サムスリング ||



骨盤整復固定具 骨盤損傷による出血は、生命の危険に関わります。サムスリングは骨盤を素早く整復固定します。

簡単装着:1分以内に装着

適切なニュートン値に達するとストラップは停止 最適な圧力で骨盤を固定して、過剰な締め付けを防止 サムスリングだけの特徴です。


X線/CT/MRIに対応

ストラップとスリングの ベルクロは素早くしっかりと密着

低摩擦により傷病者の臀部下へ 容易に滑り込ませることが可能 サムスリングだけの特徴です。 前方部分が幅狭のため、尿道カテーテルや IVR、創外固定治療を受ける場合にも妨げに ならない




スリングには丈夫な素材を採用 通常の洗浄で繰返し使用可能




受傷者のパンツのポケットを空にし、臀部周辺 に何もないことを確認する。

サムスリングの黒い面を上にして受傷者の大転子 (臀部)の下に滑り込ませる。



黒のストラップをバックルに通し、ストラップ を引く。



オレンジのストラップをつかみ、黒のストラップを反対側に水平に「カチッ」とクリック音が聞こえるまで引っ張る。そのままの状態で、黒のストラップをサムスリングの表面にしっかりと押し付ける。

製品番号	SAM4121	SAM4122	SAM4123
製品名	SAM スリング II スモール	SAM スリング II スタンダード	SAM スリング II ラージ
スリング サイズ	約 1350mm	約 1460mm	約 1580mm
(パッド面)	L270 × W180mm	L270 × W180mm	L270 × W180mm
対応臀部サイズ	686-1143mm	813-1270mm	915-1371mm
重さ	約 244g	約 250g	約 260g
ニュートン値	150N		
素材	パッド、スリング部(トリコット)ハンドル部(ポリエステル)バックル(アセタールプラスチック)		

製造販売届出番号:13B3X00138000020





サムスリングⅡ使用方法 / よくある質問





アコードインターナショナル株式会社

♥ 〒170-0002 東京都豊島区巣鴨1-14-5 3F TEL 03-5810-1735 FAX 03-5810-1736 www.accord-intl.com

製造販売業許可番号:13B3X00138